



system szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40, 60mm, zacisk przyłączeniowy Grubość szyny: 10mm+profil TT 1,5-16 mm²

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	Akcesoria
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	0 W
możliwość zastosowania	do szyn zbiorczych 12, 15, 20, 25, 30 x 10 mm i szyn profilowych
zgodnie z UL	
prąd roboczy/ zgodnie z UL 508 wartość znamionowa	65 A
Połączenia	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	AWG166
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	1,5-16 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
masa netto	22 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
Miscellaneous			Confirmation
			Miscellaneous
			Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1921-2BA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1921-2BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1921-2BA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

19.08.2022 

