



Bezpiecznik przepięciowy Ogniwo RC do zatrzaśnięcia AC 127-240 V do styczników o wielkości 3...6

kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Ogniwo RC
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	127 ... 240 V
• przy 60 Hz	127 ... 240 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
•	150 ... 250 V
Wykonanie tłumika przepięć	Element RC
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +55 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

other

[Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3T>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3T>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3T>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3T&lang=en

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 