

Bezpiecznik przepięciowy Dioda przeciwzakłóceńowa z uchwytem dystansowym przewodów DC 24-250 V do montażu w zacisku cewki do styczników pomocniczych 3TH4



kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Dioda przeciwzakłóceńowa
Dyrektywa RoHS (data)	03/01/2017
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	24 ... 250 V
Wykonanie tłumika przepięć	dioda
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	-25 ... +55 °C
• podczas pracy	-40 ... +80 °C
• podczas magazynowania	
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3A>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

