



Moduł komunikacyjny standard PROFINET

|                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                        | SIRIUS                                                                                                                           |
| kategoria produktu                                            | Moduły komunikacyjne                                                                                                             |
| oznaczenie produktu                                           | Moduł komunikacyjny                                                                                                              |
| wykonanie produktu                                            | standard PROFINET                                                                                                                |
| Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu         | 3RW50                                                                                                                            |
| •                                                             | 3RW51                                                                                                                            |
| •                                                             | 3RW52                                                                                                                            |
| •                                                             | 3RW55                                                                                                                            |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                 |                                                                                                                                  |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009       | A                                                                                                                                |
| Dyrektywa RoHS (data)                                         | 02/15/2018                                                                                                                       |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                         |                                                                                                                                  |
| pozycja montażowa                                             | Dowolny                                                                                                                          |
| rodzaj montażu                                                | mocowanie śrubowe                                                                                                                |
| wysokość                                                      | 126 mm                                                                                                                           |
| szerokość                                                     | 28 mm                                                                                                                            |
| głębokość                                                     | 82 mm                                                                                                                            |
| waga bez opakowania                                           | 0,1 kg                                                                                                                           |
| <b>Warunki środowiska</b>                                     |                                                                                                                                  |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny | 5 000 m; Obniżenie wartości znamionowych od 1000 m, patrz katalog                                                                |
| temperatura otoczenia                                         |                                                                                                                                  |
| • podczas pracy                                               | -25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego                                 |
| • podczas magazynowania i transportu                          | -40 ... +80 °C                                                                                                                   |
| Kategoria środowiskowa                                        |                                                                                                                                  |
| • podczas pracy zg. z IEC 60721                               | 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 |
| • podczas magazynowania zg. z IEC 60721                       | 1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4                 |
| • podczas transportu zg. z IEC 60721                          | 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)                                                                                |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                             |                                                                                                                                  |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529         | IP20                                                                                                                             |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529 | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przód                                              |
| <b>Aprobaty/ Certyfikaty</b>                                  |                                                                                                                                  |
| General Product Approval                                      |                                                                                                                                  |



[Confirmation](#)



| EMV | For use in hazardous locations | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|

[KC](#)

[other ex-certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment | Industrial Communication |
|-------------------|-------|-------------|--------------------------|
|-------------------|-------|-------------|--------------------------|



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[PROFINET](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CS00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CS00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CS00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CS00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CS00&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwiania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CS00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CS00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>





