

Wentylator do 3RW55 i 3RW52 wielkość 1, 2 i 3



oznaczenie produktu	Wentylator		
Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW5126/27 (2x), 3RW513 (2x) 3RW5216/17 (1x), 3RW5226/27 (2x), 3RW523 (2x) 3RW551 (1x), 3RW552 (2x), 3RW553 (2x)		
Dyrektywa RoHS (data)	02/15/2018		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas magazynowania	-40 ... +80 °C		
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	For use in hazardous locations

[Confirmation](#)



[KC](#)

[other ex-certificates](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5983-0FF00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5983-0FF00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0FF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5983-0FF00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0FF00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5983-0FF00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ostatnia zmiana:

18.01.2021 

