



2. blok łączników pomocniczych prawy, do 3TB46...3TB50

kategoria produktu	Bloki łączników pomocniczych
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
możliwość zastosowania	Stycznik pomocniczy i główny
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	2 ... 6
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP20
żywootność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000 000
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	1
• styk zwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny	1
• styk wyprzedzający	0
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-14	
• przy 125 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	5,6 A
• przy 400 V	3,6 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 110 V	3,2 A
• przy 220 V	0,9 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	10 A
• przy 48 V	5 A
• przy 60 V	5 A
• przy 110 V	1,14 A
• przy 125 V	0,98 A
• przy 220 V	0,48 A

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +55 °C
• podczas magazynowania	-55 ... +80 °C
Dane związane z bezpieczeństwem	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1	Tak
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
wysokość	70 mm
szerokość	12 mm
głębokość	51,5 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy lub wielożyłowy	2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (1,0 ... 2,5 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (18 ... 12)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	18 ... 12
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UL

General Product Approval	Functional Safety	other
--------------------------	-------------------	-------



[Type Examination Certificate](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TY6501-1L>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6501-1L>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY6501-1L>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6501-1L&lang=en



