


Pokrywa dla poprzecznego łącznika pomocniczego dla wyłącznika 3RV2



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Pokrywa
wykonanie produktu	Oslony do poprzecznych styków pomocniczych
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
stopień zanieczyszczenia	3
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,44 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,238 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	4,2 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,0053 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe
wysokość	45 mm
szerokość	10 mm
głębokość	35 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	



[Confirmation](#)





[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-0H>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-0H>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-0H>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-0H&lang=en

Ostatnia zmiana:

10.01.2024