



Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NO przyłącze sprężynowe dla wyłącznika 3RV2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Boczne styki pomocnicze
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	690 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	2
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 • przy 24 V • przy 230 V • przy 400 V • przy 690 V	10 A 10 A 10 A 10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 • przy 24 V • przy 230 V • przy 400 V	6 A 4 A 3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 • przy 24 V • przy 110 V • przy 220 V • przy 250 V	2 A 0,5 A 0,25 A 0,25 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Environmental footprint	

deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,44 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,238 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	4,2 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,0053 kg	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	Mocowanie wtykowe	
wysokość	90 mm	
szerokość	9,5 mm	
głębokość	68 mm	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy sprężynowe	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych		
• jednożyłowy lub wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową • typu linka bez tulejki kablowej	0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 1,5 mm²	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych — jednożyłowy — typu linka z tulejką kablową — typu linka bez tulejki kablowej • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 2x (20 ... 14)	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	20 ... 14	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		
 EG-Konf.  Confirmation  CCC  UL KC		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
	 ABS	 BUREAU VERITAS
	 DNV DNV	
Marine / Shipping		other
 LRS	 PRS	 RINA
	Miscellaneous	Confirmation
		 VDE
Railway	Environment	
Confirmation		

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2B>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2B>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2B&lang=en



