

Siemens  
EcoTech



Przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, zielony, Przycisk, płaski, impulsowy, z uchwytem, 1NO+1NC, Moduł LED ze zintegrowaną diodą LED AC/DC 24V, przyłączy śrubowe



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIRIUS ACT                                                                                                                                           |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przycisk z lampką kontrolną                                                                                                                          |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kompletne urządzenie                                                                                                                                 |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3SU1                                                                                                                                                 |
| Linia produktów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | metal, błyszczący, 22 mm                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego bloku LED</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li></ul> | <a href="#">3SU1400-1AA10-1FA0</a><br><a href="#">3SU1401-1BB40-1AA0</a><br><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1051-0AB40-0AA0</a> |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                    |
| Element uruchamiający                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                                                                                                                                                           | Przycisk, płaski                                                                                                                                     |
| sposób działania napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z samopowrotem                                                                                                                                       |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                                                                                                                                                                           | Tak                                                                                                                                                  |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zielony                                                                                                                                              |
| materiał napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tworzywo                                                                                                                                             |
| Kształt napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Okrągły                                                                                                                                              |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,45 mm                                                                                                                                             |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                    |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                                                                                                                                                                                | Tak                                                                                                                                                  |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | standard                                                                                                                                             |
| materiał pierścienia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metal błyszczący                                                                                                                                     |
| kolor pierścienia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Srebrny                                                                                                                                              |
| Uchwyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| materiał uchwyty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tworzywo                                                                                                                                             |
| Wyświetlacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| Liczba bloków LED                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tak                                                                                                                                                  |
| element składowy produktu element świecący                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tak                                                                                                                                                  |
| napiecie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320 V                                                                                                                                                |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                    |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                                                                                                                                                          | AC/DC                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                                                                     | 4 kV                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stopień ochrony IP</li> <li>stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego</li> </ul>                                                                                                               | IP66, IP67, IP69(IP69K)<br>IP20, dokręcona śruba zacisku                                                                                                            |
| Stopień ochrony NEMA                                                                                                                                                                                                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                          |
| odporność na wstrząsy                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>                                                                                                                                                              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms                                                                                                                                    |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li> </ul>                                                                                                                                                               | 10 ... 500 Hz: 5g                                                                                                                                                   |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                                                                                                                                                                   | 3 600 1/h                                                                                                                                                           |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                                                                                                  | 3 000 000                                                                                                                                                           |
| żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                                                                                                                                                                           | 10 000 000                                                                                                                                                          |
| prąd termiczny                                                                                                                                                                                                                          | 10 A                                                                                                                                                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                 | S                                                                                                                                                                   |
| prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego                                                                                                                                                                                    | 10 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A                                                                                                                            |
| prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED                                                                                                                                                                                               | 10 A                                                                                                                                                                |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG                                                                                                                                                                                           | 10 A                                                                                                                                                                |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                   | 10/01/2014                                                                                                                                                          |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                                                                     | Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8<br>2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpho - 71868-10-5                                                                         |
| napięcie robocze                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przy AC               <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>— przy 60 Hz wartość znamionowa</li> </ul> </li> <li>przy DC wartość znamionowa</li> </ul> | 5 ... 500 V<br>5 ... 500 V<br>5 ... 500 V                                                                                                                           |
| Elektronika mocy                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| niezawodność styku                                                                                                                                                                                                                      | Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA),<br>jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA)                                            |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| rodzaj napięcia napięcia zasilającego elementu świecącego                                                                                                                                                                               | AC/DC                                                                                                                                                               |
| napięcie zasilające elementu świecącego przy AC                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>przy 60 Hz wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                  | 24 V<br>24 V                                                                                                                                                        |
| napięcie zasilające 1 elementu świecącego przy DC wartość znamionowa                                                                                                                                                                    | 24 V                                                                                                                                                                |
| Obwód sterowniczy/ Sterowanie                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| Prąd udarowy włączania modułu LED maksymalny                                                                                                                                                                                            | 2 A                                                                                                                                                                 |
| Obwód pomocniczy                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie styku styków pomocniczych                                                                                                                                                                                                     | Stop srebra                                                                                                                                                         |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                   |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                   |
| Przyłącza/ Zaciski                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie przyłącza elektrycznego</li> <li>wykonanie przyłącza elektrycznego modułów i akcesoriów</li> </ul>                                                                                     | Przyłącze śrubowe<br>Przyłącze śrubowe                                                                                                                              |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy z tulejką kablową</li> <li>jednożyłowy bez tulejki kablowej</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>typu linka bez tulejki kablowej</li> <li>przy przewodach AWG</li> </ul>   | 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (18 ... 14) |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie                                                                                                                                                                                                       | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                       |
| moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ...<br>moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                                                                                                                   | 0,8 ... 0,9 N·m                                                                                                                                                     |
| Lampa                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| rodzaj elementu świecącego                                                                                                                                                                                                              | LED                                                                                                                                                                 |
| kolor elementu świecącego                                                                                                                                                                                                               | Zielony                                                                                                                                                             |
| Natężenie oświetlenia                                                                                                                                                                                                                   | 900 ... 1 800 mcd                                                                                                                                                   |
| Warunki środowiska                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul> | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                                                                                                                                   |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                               | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |

#### Environmental footprint

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj montażu</li> <li>• rodzaj montażu modułów i akcesoriów</li> </ul> | montaż do płyty czołowej<br>montaż do płyty czołowej |
| wysokość                                                                                                          | 40 mm                                                |
| szerokość                                                                                                         | 30 mm                                                |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                                                     | Okrągły                                              |
| Średnica montażowa                                                                                                | 22,3 mm                                              |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                                                           | 0,4 mm                                               |
| wysokość montażowa                                                                                                | 11 mm                                                |
| szerokość montażowa                                                                                               | 29,5 mm                                              |
| głębokość montażowa                                                                                               | 71,7 mm                                              |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



Siemens EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1152-0AB40-1FA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-0AB40-1FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1152-0AB40-1FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1152-0AB40-1FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-0AB40-1FA0&lang=en)



