

Siemens  
EcoTech



Przycisk, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, Przycisk, płaski, impulsowy, z uchwytem 1NC, przyłączy sprężynowe



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                            | SIRIUS ACT                                                                                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                               | Przycisk                                                                                                       |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                | Kompletne urządzenie                                                                                           |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                          | 3SU1                                                                                                           |
| Linia produktów                                                                                                                                                                                                                                   | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li></ul> | <a href="#">3SU1400-1AA10-3CA0</a><br><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1000-0AB20-0AA0</a> |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                              |
| Element uruchamiający                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                                                                                                 | Przycisk, płaski                                                                                               |
| sposób działania napędu                                                                                                                                                                                                                           | Z samopowrotem                                                                                                 |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                                                                                                                 | Nie                                                                                                            |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                      | czerwony                                                                                                       |
| materiał napędu                                                                                                                                                                                                                                   | Tworzywo                                                                                                       |
| Kształt napędu                                                                                                                                                                                                                                    | Okrągły                                                                                                        |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                                                                                                                        | 29,45 mm                                                                                                       |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                              |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                                                                            |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                                                                                                             | standard                                                                                                       |
| materiał pierścienia                                                                                                                                                                                                                              | Tworzywo                                                                                                       |
| kolor pierścienia                                                                                                                                                                                                                                 | Czarny                                                                                                         |
| Uchwyt                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| materiał uchwyty                                                                                                                                                                                                                                  | Tworzywo                                                                                                       |
| Wyświetlacz                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Liczba bloków LED                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                              |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                                                                               | Tak                                                                                                            |
| element składowy produktu element świecący                                                                                                                                                                                                        | Nie                                                                                                            |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                              | 500 V                                                                                                          |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                              |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                                                                                                | AC/DC                                                                                                          |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                                                                               | 6 kV                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stopień ochrony IP</b></li> <li>• stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego</li> </ul>                                                                                                                                            | IP66, IP67, IP69(IP69K)<br>IP20                                                                                                                                                         |
| <b>Stopień ochrony NEMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                                              |
| <b>odporność na wstrząsy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li> <li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>                                                                                                                 | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms<br>Kategoria 1, Klasa B                                                                                                                                |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li> <li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>                                                                                                               | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategoria 1, klasa B                                                                                                                                               |
| <b>częstotliwość przełączania maksymalny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 3 600 1/h                                                                                                                                                                               |
| <b>żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</b>                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 000                                                                                                                                                                              |
| <b>żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa</b>                                                                                                                                                                                                                          | 10 000 000                                                                                                                                                                              |
| <b>prąd termiczny</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                                                                                                                                                                                  | S                                                                                                                                                                                       |
| <b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>                                                                                                                                                                                                                     | 10 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A                                                                                                                                               |
| <b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>                                                                                                                                                                                                                                | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dyrektywa RoHS (data)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/01/2014                                                                                                                                                                              |
| <b>napięcie robocze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>— przy 60 hz wartość znamionowa</li> </ul> </li> <li>• przy DC wartość znamionowa</li> </ul>                           | 5 ... 500 V<br>5 ... 500 V<br>5 ... 500 V                                                                                                                                               |
| <b>Elektronika mocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <b>niezawodność styku</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA), jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA)                                                                   |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Stop srebra                                                                                                                                                                             |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                       |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przylączya/ Zaciski</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>wykonanie przylączya elektrycznego</b></li> <li>• wykonanie przylączya elektrycznego modułów i akcesoriów</li> </ul>                                                                                                                | Przylączy sprężynowe<br>Przylączy sprężynowe                                                                                                                                            |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy bez tulejki kablowej</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> <li>• typu linka bez tulejki kablowej</li> <li>• przy przewodach AWG</li> </ul> | 2x (0,25 ... 1,5 mm²)<br>2x (0,25 ... 0,75 mm²)<br>2x (0,25 ... 1,5 mm²)<br>2x (24 ... 16)                                                                                              |
| <b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                           |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| <b>temperatura otoczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>                                                                                                                                                 | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                                                                                                                                        |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                                                                                                                                                                                                            | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                                                                                                                                                          | Tak                                                                                                                                                                                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                                                                                                                                                                              | 0,787 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                                                                                                                                                                                   | 0,566 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                                                                                                                                                                                | 0,235 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                                                                                                                                                                                      | -0,015 kg                                                                                                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rodzaj montażu</b></li> <li>• rodzaj montażu modułów i akcesoriów</li> </ul>                                                                                                                                                        | montaż do płyty czołowej<br>montaż do płyty czołowej                                                                                                                                    |
| <b>wysokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 mm                                                                                                                                                                                   |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| szerokość                               | 30 mm   |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 11 mm   |
| szerokość montażowa                     | 29,5 mm |
| głębokość montażowa                     | 49,7 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1100-0AB20-3CA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1100-0AB20-3CA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1100-0AB20-3CA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1100-0AB20-3CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1100-0AB20-3CA0&lang=en)



