

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 60 mm, impulsowy



|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk grzybkowy                   |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                         | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm     |
| Obudowa                                                 |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                    |
| Element uruchamiający                                   |                                      |
| sposób działania napędu                                 | Z samopowrotem                       |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący       | Nie                                  |
| kolor napędu                                            | czerwony                             |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                          | Okrągły                              |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 60 mm                                |
| Liczba pozycji łączeniowych                             | 2                                    |
| Pierścień frontowy                                      |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                             |
| materiał pierścienia                                    | Tworzywo                             |
| kolor pierścienia                                       | Czarny                               |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                      |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE           | Nie                                  |
| •                                                       | Nie                                  |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                   |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms     |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, Klasa B                 |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5g                    |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, klasa B                 |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 3 600 1/h                            |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 10 000 000                           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 10/01/2014                           |
| Warunki środowiska                                      |                                      |
| temperatura otoczenia                                   |                                      |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

#### Environmental footprint

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 60 mm   |
| szerokość                               | 60 mm   |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 27,5 mm |
| szerokość montażowa                     | 60 mm   |
| głębokość montażowa                     | 24,4 mm |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



#### Test Certificates Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



#### other Environment

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CD20-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1CD20-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1CD20-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CD20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CD20-0AA0&lang=en)



Ostatnia zmiana:

2.01.2024 