

Siemens  
EcoTech



Przełącznik kluczykowy O.M.R, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka 73033, żółty, z 2 kluczami, 2 położenia przełączania O-I, bez samopowrotu, kąt załączenia 90°, 10:30h/13:30h, wyciąganie klucza O



|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                            | SIRIUS ACT                               |
| oznaczenie produktu                               | Przełącznik kluczykowy                   |
| wykonanie produktu                                | Element uruchamiający/sygnalizacyjny     |
| oznaczenie typu produktu                          | 3SU1                                     |
| Linia produktów                                   | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm         |
| Nr artykułu producenta załączonego klucza         | <a href="#">3SU1950-0FM30-0AA0</a>       |
| Element uruchamiający                             |                                          |
| sposób działania napędu                           | Bez samopowrotu, 90° (godz. 10:30/13:30) |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący | Nie                                      |
| kolor                                             |                                          |
| • napędu                                          | żółty                                    |
| materiał napędu                                   | Metal                                    |
| Kształt napędu                                    | Klucz                                    |
| średnica zewnętrzna napędu                        | 29,5 mm                                  |
| Liczba pozycji łączeniowych                       | 2                                        |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza            | O                                        |
| Kąt załączenia                                    |                                          |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara               | 90°                                      |
| Wykonanie zamków                                  | O.M.R.                                   |
| Numer klucza                                      | 73033                                    |
| Pierścień frontowy                                |                                          |
| element składowy produktu pierścień metalowy      | Tak                                      |
| Wykonanie pierścienia                             | standard                                 |
| materiał pierścienia                              | Tworzywo                                 |
| kolor pierścienia                                 | Czarny                                   |
| Ogólne dane techniczne                            |                                          |
| • Stopień ochrony IP                              | IP66, IP67, IP69(IP69K)                  |
| • stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego     | IP20                                     |
| Stopień ochrony NEMA                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13               |
| odporność na wstrząsy                             |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                        | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms         |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373      | Kategoria 1, Klasa B                     |
| wytrzymałość zmęczeniowa                          |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                         | 10 ... 500 Hz: 5g                        |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373      | Kategoria 1, klasa B                     |
| częstotliwość przełączania maksymalny             | 1 800 1/h                                |

|                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łaczeniowych) typowy                      | 1 000 000                                                                                   |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                       | S                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                                                                                  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                     |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                               | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                                                       | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                          | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg                                                                                   |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                         |                                                                                             |
| wysokość                                                                      | 29,5 mm                                                                                     |
| szerokość                                                                     | 29,5 mm                                                                                     |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                 | Okrągły                                                                                     |
| Średnica montażowa                                                            | 22,3 mm                                                                                     |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                       | 0,4 mm                                                                                      |
| wysokość montażowa                                                            | 51,7 mm                                                                                     |
| szerokość montażowa                                                           | 29,5 mm                                                                                     |
| głębokość montażowa                                                           | 25,4 mm                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |                                                                                             |
| General Product Approval                                                      |                                                                                             |



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### other

#### Environment

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4JF01-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4JF01-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4JF01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-4JF01-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4JF01-0AA0&lang=en)



---

Ostatnia zmiana:

7.11.2023 