



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT107, 3RT147 AC (50...60 Hz) /
uruchamianie DC, 96 ... 127 V, napęd: elektroniczny z wejściem PLC DC 24 V i
sygnalizacja pozostałego okresu użytkowania

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Napęd zmienny
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendi - 79-94-7 Bleitanzirkonoxid - 12626-81-2 Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre - -
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	96 ... 127 V
• przy 60 hz	96 ... 127 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	127 V
• przy 60 hz wartość znamionowa	127 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
•	96 ... 127 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa	127 V
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	750 VA
• przy 60 hz	750 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
• przy 50 Hz	0,8
• przy 60 hz	0,8
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 50 Hz	7 VA
• przy 60 hz	7 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
• przy 50 Hz	0,8
• przy 60 hz	0,8

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



Railway



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5PF31&lang=en

