



Figure similar

Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego z wyłącznikiem awaryjnym napędu obrotowego 82 mm z metrycznym izolator przepustowy Brak dopuszczenia UL-/CSA

kategoria produktu	Obudowa
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego
wykonanie produktu	Montaż
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
stopień ochrony IP obudowy	IP55
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
materiał obudowy	Tworzywo
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	250 mm
szerokość	150 mm
głębokość	181 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

Railway



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1933-1GA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1933-1GA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1933-1GA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1933-1GA00&lang=en



Ostatnia zmiana:

10.01.2024 