



Obudowa nadbudowywana z odlewu aluminiowego Stopień ochrony IP65 szerokość 72 mm z zaciskiem PE dla wyłącznika wielkość S0

kategoria produktu	Obudowa
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z aluminium
wykonanie produktu	Montaż
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
stopień ochrony IP obudowy	IP65
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
materiał obudowy	Aluminium
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	170 mm
szerokość	105 mm
głębokość	135 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Railway
		
	Confirmation	Special Test Certificate
	Miscellaneous	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1DA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA01&lang=en



Ostatnia zmiana:

10.01.2024 