



napęd obrotowy Pokrętko włączające czerwony/żółty do czterootworowego mocowanie frontowe, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD23/24 do 160A-250A i do wyłącznika głównego wyłącznik awaryjny 3LD5 UL do 100A-150A

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy	
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12	
możliwość zastosowania		
• rozłącznik izolacyjny	Tak	
• wyłącznik	Nie	
• wyłącznik awaryjny	Tak	
• kolor	czerwony / żółty	
• kolor napędu	czerwony / żółty	
• część składowa produktu z osią	Nie	
• część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie	
• element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie	
• część składowa produktu zamek na klucz	Nie	
akcesoria		
grubość pałaka kłódek	5 ... 7,5 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9243-3B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9243-3B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9243-3B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

