

Zestaw kabli interfejsu AS monitor bezpieczeństwa, zawiera 1 kabel konfiguracyjny PC do komunikacji między PC (interfejs szeregowy) i Urządzenie zabezpieczające długość ok. 150 cm oraz 1 kabel do kopiowania między dwoma monitorami bezpieczeństwa długość ok. 25 cm



Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval

EMV

Marine / Shipping

other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-5AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-5AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-5AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-5AA00&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2020