



rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy z możliwością łączenia 3-biegunowego, do wtórnego zabezpieczenia transformatorów do 800kVA do bezpieczników niskonapięciowych wielkiej mocy GTR 2x577A maks., 400V AC, i rozłącznik nożowy NH3 do 1600A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik mocy z bezpiecznikami
wykonanie produktu	o budowie listwowej
rodzaj styku łączeniowego styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Nie
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	brak
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	bez
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe	Tak
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów uwaga	3-biegunowy przełączany
sposób zabudowy urządzenia	do systemu szyn zbiorczych 185 mm
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH3
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	1 000 V
prąd roboczy	
• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa	1 154 A
• przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa	1 154 A
• przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa	1 154 A
• przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa	1 154 A
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	133 W
• maksymalna	400 W
Obwód główny	
prąd roboczy	
• wartość znamionowa	1 154 A
• przy obciążeniu pojemnościowym przy 400 V wartość znamionowa	650 A
• przy obciążeniu pojemnościowym przy 500 V wartość znamionowa	480 A
Stosowność	
możliwość zainstalowania	Ochrona transformatora
możliwość zastosowania	

- jako łącznik główny
- rozłącznik izolacyjny
- wyłącznik awaryjny
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wyłącznik konserwacyjny

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie

Szczegóły produktu

element składowy produktu

- wyzwalacz napięciowy
- wyzwalacz podnapięciowy
- wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym

Nie
Nie
Nie

Zwarcie

warunkowy prąd zwarcia (I_q)

- przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa
- przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa
- przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa
- przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa
- przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa
- przy AC-22 B przy 690 V wartość znamionowa
- przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa
- przy AC-23 B przy 500 V wartość znamionowa
- przy AC-23 B przy 690 V wartość znamionowa

50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA

Połączenia

schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego

Przyłącze płaskie

wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego

Przyłącze szynowe

Konstrukcja mechaniczna

wysokość

662 mm

szerokość

100 mm

głębokość

195 mm

rodzaj montażu

Przyłącze kołnierzowe, 3 x M 12

pozycja montażowa

Pionowo

odstęp między środkami szyn

185 mm

odstęp między środkami szyn

- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
- 185 mm

Nie
Nie
Nie
Nie
Tak

masa netto

15,5 kg

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny
- maksymalny

-25 °C
55 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4163-3BF01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4163-3BF01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4163-3BF01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

29.07.2022 

