



Przekształtnik prądu różnicowego do monitorowania prądu uszkodzeniowego
Otwór przepustowy 80 mm Prąd uszkodzeniowy 30 mA...40 A

Ogólne dane techniczne	
oznaczenie produktu	Przekształtnik prądu różnicowego
wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem	Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu	Przyłącze śrubowe
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	690 V
prąd ciągły na fazę maksymalny	225 A
Prąd zakłóceńowy na wejściu wartość znamionowa	40 A
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	T
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	B
Przyłącza/ Zaciski	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	1x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• typu linka	
— z tulejką kablową	1x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• przy przewodach AWG	
— jednożyłowy	1x (20 ... 13)
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas transportu	-25 ... +60 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +85 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	95 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza	2 000 m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
średnica otworu montażowego	80 mm
szerokość	124,5 mm
wysokość	64 mm
głębokość	130 mm
pozycja montażowa	Stojący, na poziomej powierzchni montażowej
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,5 ... 0,6 N·m
moment dokręcenia [lbf·in] przy zacisku śrubowym	4,4 ... 5,3 lbf·in
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UL2304-1A>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2304-1A>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UL2304-1A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2304-1A&lang=en





Ostatnia zmiana:

29.08.2023 