



Pociągany wyłącznik linkowy z zatrzymaniem awaryjnym Obudowa metalowa IP67, 3 xM20 x1,5; Pełzające elementy łączeniowe 1NO+3NC; Zatrask wg EN ISO 13850, z odryglowaniem obrotowym, do linek o długości do 75 m

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                    | SIRIUS            |
| oznaczenie produktu                                       | Wyłącznik linkowy |
| oznaczenie typu produktu                                  | 3SE7              |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                             |                   |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE             | Tak               |
| element składowy produktu element świecący                | Nie               |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                      | 250 V             |
| stopień zanieczyszczenia                                  | Klasa 3           |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa       | 2,5 kV            |
| Stopień ochrony IP                                        | IP67              |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 100 000           |
| prąd termiczny                                            | 2 A               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009   | S                 |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG             | 2 A               |
| Dyrektywa RoHS (data)                                     | 07/01/2006        |
| SVHC substance name                                       | Blei - 7439-92-1  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                 |                   |
| temperatura otoczenia podczas pracy                       | -25 ... +70 °C    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych       | 3                 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych         | 1                 |
| prąd roboczy przy AC-15                                   | 6 A               |
| prąd roboczy przy DC-13                                   | 2 A               |
|                                                           | 0,25 A            |
| <b>Obudowa</b>                                            |                   |
| materiał obudowy                                          | Metal             |
| Materiał pokrywy obudowy                                  | tworzywo sztuczne |
| element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE | Tak               |
| kolor                                                     | Czarny            |
|                                                           | Szary             |
| Pokrycie obudowy                                          | Lakierowany       |
| <b>Wyświetlacz</b>                                        |                   |
| funkcja produktu wyświetlanie statusu                     | Tak               |
| zasada łączenia                                           | funkcja pełzania  |
| materiał zestyku                                          | srebro            |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa       | 3                 |
| wykonanie przepustu kablowego                             | 3x M20 x 1,5      |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| rodzaj montażu                 | mocowanie śrubowe |
| wysokość                       | 201 mm            |
| szerokość                      | 67 mm             |
| głębokość                      | 83 mm             |

| Przylączy/ Zaciski                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| wykonanie przylączy elektrycznego                                                                                                                                                             | Przylączy śrubowe                                                                |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                                                                                                                             |                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> <li>• przy przewodach AWG jednożyłowy</li> <li>• przy przewodach AWG wielożyłowy</li> </ul> | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 14)<br>2x (20 ... 14) |

| Dane związane z bezpieczeństwem                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 50 %    |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                   | 100 000 |

| Zezwolenia Certyfikaty   |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Marine / Shipping |



[Confirmation](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7141-1EG10>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7141-1EG10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7141-1EG10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10&lang=en)

