



Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Obudowa z materiału formowanego, z boku i przodu uruchomienie Pełzające elementy łączeniowe 1NO+2NC, 3 x (M16 x 1,5) Siła otwarcia 30 N Dostawa bez wyzwalacza

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE22
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP67
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1
Długość czujnika	90 mm
Szerokość czujnika	52 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-30 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-30 ... +80 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
wykonanie styku łączeniowego	Mechaniczny
częstotliwość robocza wartość znamionowa	60 ... 50 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Szeroki
materiał obudowy	Termoplast wzmacniany włóknem szklanym
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Wykonanie obudowy zgodnie z normą	Nie
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Brak
wykonanie funkcji łączeniowych	Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada łączenia	Styki pełzające
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	2
wykonanie przepustu kablowego	3x (M16 x 1,5)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX18>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX18>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2243-0XX18>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX18&lang=en

Ostatnia zmiana:

5.09.2023