

Ośłona, akcesorium do łącznik pozycyjny z zapadką 3SE53 i 3SF13 (z ASI) oraz łącznik drogowy z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SF11 do ochrony przed zanieczyszczeniami wprowadzeń wyzwalacza czarny



oznaczenie produktu

Ośłona przeciwpyłowa do wyłączników z oddzielnym elementem wykonawczym / trzpieniem 3SE51/3 i 3SF11/3

Ogólne dane techniczne

odporność na wstrząsy

- zgodnie z IEC 60068-2-27

30 g / 11 ms

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009

T

Dyrektywa RoHS (data)

07/01/2006

Warunki środowiska

temperatura otoczenia

- podczas pracy
- podczas magazynowania

-25 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



Functional Safety

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV08-1AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA2&lang=en

