



Wyłącznik podstawowy ze zwiększoną ochroną przed korozją dla łącznika drogowego 3SE513 Obudowa z tworzywa sztucznego wg EN 50041 Przyłącze urządzeń 1 x (M20 x 1,5) 2NO/1NC zestyki pełzające bez dźwigni napędowej

|                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                              | SIRIUS                                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                 | Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa                                |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                            | 3SE5                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>numer artykułu producenta dostarczonych styków łączeniowych</li><li>numer artykułu producenta dostarczonej pustej obudowy z pokrywą</li></ul> | <a href="#">3SE5000-0PA00</a><br><br>3SE5132-0AA00-1CA, na zapytanie |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                                                                                                                     | Tak                                                                  |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                              |                                                                      |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                 | Tak                                                                  |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                | 250 V                                                                |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                            | Klasa 3                                                              |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                 | 4 kV                                                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                  | IP66/IP67                                                            |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                                                                                      | 30 g / 11 ms                                                         |
| żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                                            | 15 000 000                                                           |
| żywytność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa                                                                                                               | 100 000                                                              |
| prąd termiczny                                                                                                                                                                      | 10 A                                                                 |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                             | B                                                                    |
| prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego                                                                                                                                | 1 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A                             |
| prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED                                                                                                                                           | 10 A; Do prądów zwarciovych mniejszych niż 400 A                     |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG                                                                                                                                       | 6 A                                                                  |
| zasada działania                                                                                                                                                                    | Mechaniczne                                                          |
| Dokładność powtórzeń                                                                                                                                                                | 0,05 mm                                                              |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                               | 07/01/2006                                                           |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                 | Imidazolidin-2-thion - 96-45-7                                       |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                                                                                                                                      | 20 N                                                                 |
| Długość czujnika                                                                                                                                                                    | 85,7 mm                                                              |
| Szerokość czujnika                                                                                                                                                                  | 40 mm                                                                |
| Warunki środowiska                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul>                                                                   | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                     |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                                                                                        | Brak                                                                 |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                                                                                                        | Mechaniczny                                                          |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa                                                                                                                                            | 50 ... 60 Hz                                                         |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                 | 1                                                                    |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                                   | 2                                                                    |

|                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                                    |                                                                       |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                    | 6 A                                                                   |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                   | 6 A                                                                   |
| • przy 240 V wartość znamionowa                                   | 6 A                                                                   |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                   | 4 A                                                                   |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                                    |                                                                       |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                    | 3 A                                                                   |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                   | 0,55 A                                                                |
| • przy 250 V wartość znamionowa                                   | 0,27 A                                                                |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                   | 0,12 A                                                                |
| <b>Obudowa</b>                                                    |                                                                       |
| Wykonanie obudowy                                                 | Blok, wąski                                                           |
| materiał obudowy                                                  | Tworzywo                                                              |
| Pokrycie obudowy                                                  | Pozostałe                                                             |
| Wykonanie obudowy zgodnie z normą                                 | Tak                                                                   |
| <b>Głowica napędowa</b>                                           |                                                                       |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                 | pozostałe, bez, Wyłącznik podstawowy                                  |
| wykonanie funkcji łączeniowych                                    | Wymuszone otwarcie z odnośną głowicą                                  |
| zasada łączenia                                                   | Styki pelzające                                                       |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa               | 1                                                                     |
| wykonanie przepustu kablowego                                     | 1x (M20 x 1,5)                                                        |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                             |                                                                       |
| pozycja montażowa                                                 | Dowolny                                                               |
| rodzaj montażu                                                    | mocowanie śrubowe                                                     |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                         |                                                                       |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                 | Przylączy śrubowe                                                     |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                       |
| • jednożyłowy                                                     | 1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • typu linka z tulejką kablową                                    | 1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                 | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                        |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                 | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                        |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem       | Brak                                                                  |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                      |                                                                       |
| wykonanie złącza                                                  | Brak                                                                  |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                     |                                                                       |
| General Product Approval                                          |                                                                       |



[Confirmation](#)



|                          |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Functional Safety | other |
|--------------------------|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5132-0PA00-1CA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5132-0PA00-1CA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5132-0PA00-1CA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



