



Łącznik drogowy Obudowa metalowa 40 mm wg EN 50041 przyłącze urządzeń 1x (M20 x 1,5) 1NO/1NC zestyki migowe Trzpień wciskany z 3 mm nadmiernego skoku Trzpień ze stali szlachetnej

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIRIUS                                                                                                                           |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mechaniczne łączniki drogowe                                                                                                     |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3SE5                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>numer artykułu producenta dostarczonego wyłącznika podstawowego</li> <li>nr artykułu producenta załączonej głowicy napędowej do przełącznika pozycyjnego</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonych styków łączeniowych</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonej pustej obudowy z pokrywą</li> </ul> | <a href="#">3SE5112-OCA00</a><br><a href="#">3SE5000-OAC02</a><br><a href="#">3SE5000-OCA00</a><br><a href="#">3SE5112-OAA00</a> |
| możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tak                                                                                                                              |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                                                                                              |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 V                                                                                                                            |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasa 3                                                                                                                          |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 kV                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IP66/IP67                                                                                                                        |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 g / 11 ms                                                                                                                     |
| żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000 000                                                                                                                       |
| żywytność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                                                                                                                          |
| prąd termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 A                                                                                                                             |
| materiał obudowy głowicy przełączającej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metal                                                                                                                            |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                                                                                                                                |
| prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A                                                                                          |
| prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 A; Do prądów zwarcowych mniejszych niż 400 A                                                                                  |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 A                                                                                                                              |
| zasada działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mechaniczne                                                                                                                      |
| Dokładność powtórzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05 mm                                                                                                                          |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/01/2006                                                                                                                       |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 N                                                                                                                             |
| Długość czujnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,5 mm                                                                                                                         |
| Szerokość czujnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 mm                                                                                                                            |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> <li>podczas magazynowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                                                                                 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brak                                                                                                                             |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mechaniczny                                                                                                                      |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| częstotliwość robocza wartość znamionowa            | 50 ... 60 Hz |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych | 1            |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych   | 1            |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                      |              |
| • przy 24 V wartość znamionowa                      | 6 A          |
| • przy 125 V wartość znamionowa                     | 6 A          |
| • przy 240 V wartość znamionowa                     | 6 A          |
| • przy 400 V wartość znamionowa                     | 4 A          |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                      |              |
| • przy 24 V wartość znamionowa                      | 3 A          |
| • przy 125 V wartość znamionowa                     | 0,55 A       |
| • przy 250 V wartość znamionowa                     | 0,27 A       |
| • przy 400 V wartość znamionowa                     | 0,12 A       |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obudowa</b>                    |                                    |
| Wykonanie obudowy                 | Blok, wąski                        |
| materiał obudowy                  | Metal                              |
| Pokrycie obudowy                  | Katodowe lakierowanie zanurzeniowe |
| Wykonanie obudowy zgodnie z normą | Tak                                |

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Głowica napędowa</b>                             |                                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                   | trzczeń wciskany, Trzczeń ze stali szlachetnej |
| Głowka elementu wykonawczego zgodna z normą         | EN 50041, wykonanie B                          |
| kształt głowicy przełączającej                      | Wybrzuszenie                                   |
| wykonanie funkcji łączeniowych                      | Rozwierny z wymuszonym otwarciem               |
| zasada łączenia                                     | Styki migowe                                   |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa | 1                                              |
| wykonanie przepustu kablowego                       | 1x (M20 x 1,5)                                 |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b> |                   |
| pozycja montażowa                     | Dowolny           |
| rodzaj montażu                        | mocowanie śrubowe |

|                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                         |                                                                       |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                 | Przylączy śrubowe                                                     |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów |                                                                       |
| • jednożyłowy                                                     | 1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • typu linka z tulejką kablową                                    | 1x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                 | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                        |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                 | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)                                        |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem       | Brak                                                                  |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Komunikacja/ Protokół</b> |      |
| wykonanie złącza             | Brak |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |  |
| General Product Approval      |  |



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Functional Safety | Test Certificates | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

|                          |
|--------------------------|
| <b>Więcej informacji</b> |
|--------------------------|


Informacje dotyczące opakowania


[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)





Ostatnia zmiana:

9.07.2021 