



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 3-bieg. 160 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie, 95 mm²

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8
wykonanie produktu	NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH00
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	690 V
• przy DC	440 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (I _{cu})	
• przy AC wartość znamionowa	120 kA
• przy DC wartość znamionowa	25 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	16 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączu wtykowym	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	14 N·m
• wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	122 mm
szerokość	102 mm
głębokość	60 mm
rodzaj montażu	Montaż na stałe
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie
masa netto	709 g


[Confirmation](#)


other

Environment

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



