



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 1, 1-bieg. 250 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		System bezpieczników NH
wykonanie gwintu śruby zaciskowej		M10
wykonanie produktu		NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1		NH1
kategoria użytkowania		Bez
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC		690 V
• przy DC		440 V
Szczegóły produktu		
element składowy produktu urządzenie odchylające		Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)		
• przy AC wartość znamionowa		120 kA
• przy DC wartość znamionowa		25 kA
Połączenia		
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny		38 N·m
• wykonanie przyłącza elektrycznego		z przyłączem płaskim
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze płaskie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		Montaż na stałe
rodzaj montażu montaż na koniku		Nie
masa netto		760 g
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3230>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3230>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

