



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 2, 1-bieg. 400 A 690 V (1000 V) przyłącze podwójne szynowe

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH	
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M10	
wykonanie produktu	NH – element bazowy	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	1	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2	
kategoria użytkowania	Bez	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC	690 V	
• przy DC	440 V	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie	
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)		
• przy AC wartość znamionowa	120 kA	
• przy DC wartość znamionowa	25 kA	
Połączenia		
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	38 N·m	
• wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem podwójnym na szynie	
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	227 mm	
szerokość	49 mm	
głębokość	90 mm	
rodzaj montażu	Montaż na stałe	
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie	
masa netto	817 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



Miscellaneous



Miscellaneous

other	Dangerous Good	Environment
Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3320>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3320>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3320

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

