



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 2, 1-bieg. 400 A 690 V (1000 V) przyłącze płaskie

| Wersja                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                                               | System bezpieczników NH |
| wykonanie gwintu śruby zaciskowej                                 | M10                     |
| wykonanie produktu                                                | NH – element bazowy     |
| Ogólne dane techniczne                                            |                         |
| liczba biegunów                                                   | 1                       |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                     | NH2                     |
| kategoria użytkowania                                             | Bez                     |
| Napięcie zasilania                                                |                         |
| napięcie zasilające                                               |                         |
| • przy AC                                                         | 690 V                   |
| • przy DC                                                         | 440 V                   |
| Szczegóły produktu                                                |                         |
| element składowy produktu urządzenie odchylające                  | Nie                     |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)             |                         |
| • przy AC wartość znamionowa                                      | 120 kA                  |
| • przy DC wartość znamionowa                                      | 25 kA                   |
| Połączenia                                                        |                         |
| moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny      | 38 N·m                  |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego                               | z przyłączem płaskim    |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze płaskie       |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                         |
| wysokość                                                          | 227 mm                  |
| szerokość                                                         | 49 mm                   |
| głębokość                                                         | 90 mm                   |
| rodzaj montażu                                                    | Montaż na stałe         |
| rodzaj montażu montaż na koniku                                   | Nie                     |
| masa netto                                                        | 817 g                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                            |                         |
| General Product Approval                                          | EMV                     |



Confirmation



| Test Certificates                        |                               |                                                    | Marine / Shipping                                                                 | other                        | Dangerous Good                              |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Dangerous Goods Information</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH3330](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3330)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

