



Figure similar

wkładka topikowa SITOR, z zestykami nożowymi z nacięciami, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy

| Wersja                                                                                |  |                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                                                |  | SETRON                                                                                                                                                                    |       |
| oznaczenie produktu                                                                   |  | Wkładka bezpiecznikowa SITOR                                                                                                                                              |       |
| wykonanie produktu                                                                    |  | z zestykami nożowymi ze szczelinami                                                                                                                                       |       |
| wykonanie styku łączeniowego                                                          |  | z zestykami nożowymi ze szczelinami do mocowania na śruby M10, wymiar mocowania: 110 mm albo do mocowania w podstawach bezpiecznikowych NH lub rozłącznikach izolacyjnych |       |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                     |  | SITOR, typ NH                                                                                                                                                             |       |
| Ogólne dane techniczne                                                                |  |                                                                                                                                                                           |       |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                         |  | NH2                                                                                                                                                                       |       |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                               |  | aR                                                                                                                                                                        |       |
| współczynnik obciążenia zmiennego (WL)                                                |  | 0,85                                                                                                                                                                      |       |
| rodzaj napięcia napięcia robocznego                                                   |  | AC/DC                                                                                                                                                                     |       |
| Napięcie zasilania                                                                    |  |                                                                                                                                                                           |       |
| napięcie zasilające                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |       |
| • przy AC                                                                             |  | 800 V                                                                                                                                                                     |       |
| • przy DC                                                                             |  | 440 V                                                                                                                                                                     |       |
| Zdolność przełączania                                                                 |  |                                                                                                                                                                           |       |
| zdolność łączeniowa prądu                                                             |  |                                                                                                                                                                           |       |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                            |  | 100 kA                                                                                                                                                                    |       |
| Rozpraszanie                                                                          |  |                                                                                                                                                                           |       |
| Strata mocy [W]                                                                       |  | 155 W                                                                                                                                                                     |       |
| Strata mocy [W]                                                                       |  |                                                                                                                                                                           |       |
| • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun |  | 155 W                                                                                                                                                                     |       |
| • maksymalna                                                                          |  | 155 W                                                                                                                                                                     |       |
| Szczegóły produktu                                                                    |  |                                                                                                                                                                           |       |
| opis produktu                                                                         |  | z zestykami nożowymi, posrebrzany                                                                                                                                         |       |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                                                  |  | nie                                                                                                                                                                       |       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |  |                                                                                                                                                                           |       |
| pozycja montażowa                                                                     |  | dowolnie, najlepiej pionowo                                                                                                                                               |       |
| masa netto                                                                            |  | 810 g                                                                                                                                                                     |       |
| Warunki środowiskowe                                                                  |  |                                                                                                                                                                           |       |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                   |  |                                                                                                                                                                           |       |
| • minimalny                                                                           |  | -20 °C                                                                                                                                                                    |       |
| • maksymalny                                                                          |  | 50 °C                                                                                                                                                                     |       |
| Kategoria środowiskowa                                                                |  | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej                                                                                                                              |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                |  |                                                                                                                                                                           |       |
| General Product Approval                                                              |  | Test Certificates                                                                                                                                                         | other |



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE4334-0B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE4334-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE4334-0B](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4334-0B)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





