



Figure similar

wkładka topikowa SITOR,z zestykami nożowymi, NH3, In: 850 A, gR, Un AC: 690 V, wskaźnik czołowy

| Wersja                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                     | SETRON                                                                                            |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                        | Wkładka bezpiecznikowa SITOR                                                                      |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                         | z zestykami nożowymi                                                                              |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                                                                                               | z zestykami nożowymi, do montażu w podstawach bezpiecznikowych NH albo rozłącznikach izolacyjnych |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                                                                                          | SITOR, typ NH                                                                                     |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                                                                                              | NH3                                                                                               |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                                                                                                    | gR                                                                                                |
| współczynnik obciążenia zmiennego (WL)                                                                                                                                     | 1                                                                                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                         | AC                                                                                                |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| napięcie zasilające <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC</li></ul>                                                                                              | 690 V                                                                                             |
| Zdolność przełączania                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| zdolność łączeniowa prądu <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa</li></ul>                                                       | 100 kA                                                                                            |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| Strata mocy [W]                                                                                                                                                            | 76 W                                                                                              |
| Strata mocy [W] <ul style="list-style-type: none"><li>• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun</li><li>• maksymalna</li></ul> | 76 W<br>76 W                                                                                      |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| opis produktu                                                                                                                                                              | z zestykami nożowymi, posrebrzany                                                                 |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                                                                                                                                       | nie                                                                                               |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                          | dowolnie, najlepiej pionowo                                                                       |
| masa netto                                                                                                                                                                 | 1 192 g                                                                                           |
| Warunki środowiskowe                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                       | -20 °C<br>50 °C                                                                                   |
| Kategoria środowiskowa                                                                                                                                                     | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej                                                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                   |                                                                                                   |



[Confirmation](#)



| Test Certificates                        | other                         |                              |                               |                                             | Environment                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1448-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1448-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1448-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1448-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



