



Zasilanie elektryczne; 1 faza; PN(KW): 0,12; UPRI(V): 400-230+/-15; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 5/6 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; Grupa poł./uzwoj.ekran.: II0 /0; Klasa ochronności: I; TA/Klasa izol.:60 /B; W(%): 5; IP00; Przyłącze: śrubowe/kabla płaskiego przyłącze; montaż śrubowy; EN 61558-2-6, EN61131-2
>Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		4AV2200-2EB00-0A
Nazwa markowa produktu		SIDAC
Grupa łączeniowa		II0
świadczenie kwalifikacyjne		CE
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
• obwód zabezpieczający z warystorem		Tak
stopień ochrony środków roboczych		I
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Wejścia		
liczba faz wejść		1
Rodzaj prądu wejść		AC
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	415
• _2 wartość znamionowa	V	400
• _3 wartość znamionowa	V	385
• _4 wartość znamionowa	V	245
• _5 wartość znamionowa	V	230
• _6 wartość znamionowa	V	215
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60
napięcie wejściowe		
• minimalny	V	193,5
• maksymalny	V	439,9
prąd wejściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	0,57
• _2 wartość znamionowa	A	0,58
• _3 wartość znamionowa	A	0,59
• _4 wartość znamionowa	A	0,95
• _5 wartość znamionowa	A	1
• _6 wartość znamionowa	A	1,05
wykonanie przyłącza elektrycznego na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe/płaskie
Wyjścia		
Rodzaj prądu		
• _1 na wyjściu		DC

napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	24
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC maksymalny	V	28,8
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC minimalny	V	20,4
prąd wyjściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	5
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe / płaskie
Względne tętnienie szczytkowe		
• napięcia wyjściowego 1 dla głównego obwodu prądowego maksymalny	%	5

Warunki środowiska

Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	60
Stopień ochrony IP		IP00

Dane mechaniczne

rodzaj montażu		Śruby
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 105/60
szerokość	mm	105
wysokość	mm	157
głębokość	mm	113

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AV2200-2EB00-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV2200-2EB00-0A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV2200-2EB00-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV2200-2EB00-0A&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021