



Figure similar

Zasilanie elektryczne; 1 faza; PN(KW): 0,12; UPRI(V): 400-230(240)-115(120); USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 5/6 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; Grupa pol./uzwoj.ekran.: II0 /0; Klasa ochronności: I; TA/Klasa izol.:60 /B; W(%): 5; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; montaż śrubowy; EN 61558-2-6, EN61131-2
>Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		4AV2201-2EB00-0A
Nazwa markowa produktu		SIDAC
Grupa łączeniowa		II0
świadczenie kwalifikacyjne		CE
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
• obwód zabezpieczający z warystorem		Tak
stopień ochrony środków roboczych		I
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Wejścia		
liczba faz wejść		1
Rodzaj prądu wejść		AC
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	400
• _2 wartość znamionowa	V	230
• _3 wartość znamionowa	V	115
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60
napięcie wejściowe		
• minimalny	V	103,5
• maksymalny	V	424
prąd wejściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	0,56
• _2 wartość znamionowa	A	0,97
• _3 wartość znamionowa	A	1,94
wykonanie przyłącza elektrycznego na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze sprężynowe
Wyjścia		
Rodzaj prądu		
• _1 na wyjściu		DC
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	24
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC maksymalny	V	28,8
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC minimalny	V	20,4

prąd wyjściowy • _1 wartość znamionowa	A	5
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
Względne tętnienie szczytkowe • napięcia wyjściowego 1 dla głównego obwodu prądowego maksymalny	%	5
Warunki środowiska		
Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	60
Stopień ochrony IP		IP00
Dane mechaniczne		
rodzaj montażu		Śruby
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 105/60
szerokość	mm	105
wysokość	mm	157
głębokość	mm	113
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AV2201-2EB00-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV2201-2EB00-0A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV2201-2EB00-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV2201-2EB00-0A&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021