



Figure similar

Zasilanie elektryczne; 3 fazy; PN(KW): 0,48; UPRI(V): 400+/-20; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 20/24 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; Grupa poł./uzwoj. ekran.:YD1 /0; Klasa ochronności: I; TA/Klasa izol.:60 /B; W(%):4,2; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; montaż śrubowy; EN 61558-2-6, EN61131-2 >uznany przez UL/CSA< >Transformator bezpieczeństwa<

| Ogólne dane techniczne                                                          |    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| oznaczenie produktu                                                             |    | 4AV3200-2EB00-0A     |
| Nazwa markowa produktu                                                          |    | SIDAC                |
| Grupa łączeniowa                                                                |    | II0                  |
| świadczenie kwalifikacyjne                                                      |    | CE                   |
| funkcja produktu                                                                |    |                      |
| • monitorowanie temperatury                                                     |    | Nie                  |
| • monitorowanie izolacji                                                        |    | Nie                  |
| • ochrona zwarciova i przeciążeniowa                                            |    | Nie                  |
| • obwód zabezpieczający z warystorem                                            |    | Tak                  |
| stopień ochrony środków roboczych                                               |    | I                    |
| Liczba uzwojeń ekranujących                                                     |    | 0                    |
| Wejścia                                                                         |    |                      |
| liczba faz wejść                                                                |    | 3                    |
| Rodzaj prądu wejść                                                              |    | AC                   |
| napięcie wejściowe                                                              |    |                      |
| • _1 wartość znamionowa                                                         | V  | 420                  |
| • _2 wartość znamionowa                                                         | V  | 400                  |
| • _3 wartość znamionowa                                                         | V  | 380                  |
| wejściowa częstotliwość elektryczna                                             |    |                      |
| • minimalny                                                                     | Hz | 50                   |
| • maksymalny                                                                    | Hz | 60                   |
| napięcie wejściowe                                                              |    |                      |
| • minimalny                                                                     | V  | 342                  |
| • maksymalny                                                                    | V  | 445,2                |
| wykonanie przyłącza elektrycznego na wejściu dla głównego obwodu prądowego      |    | Przyłącze sprężynowe |
| Wyjścia                                                                         |    |                      |
| Rodzaj prądu                                                                    |    |                      |
| • _1 na wyjściu                                                                 |    | DC                   |
| napięcie wyjściowe                                                              |    |                      |
| • _1 wartość znamionowa                                                         | V  | 24                   |
| napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC maksymalny | V  | 28,8                 |
| napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC minimalny  | V  | 20,4                 |
| prąd wyjściowy                                                                  |    |                      |
| • _1 wartość znamionowa                                                         | A  | 20                   |
| wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu dla głównego obwodu prądowego      |    | Przyłącze śrubowe    |

|                                                                                                           |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>Względne tętnienie szczątkowe</b><br>• napięcia wyjściowego 1 dla głównego obwodu prądowego maksymalny |  | %                 | 5         |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                 |  |                   |           |
| Klasa termiczna zg. z IEC 60085                                                                           |  |                   | B         |
| temperatura otoczenia wartość znamionowa                                                                  |  | °C                | 60        |
| Stopień ochrony IP                                                                                        |  |                   | IP00      |
| <b>Dane mechaniczne</b>                                                                                   |  |                   |           |
| rodzaj montażu                                                                                            |  |                   | Śruby     |
| Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia                                                                     |  |                   | 3UI 90/30 |
| szerokość                                                                                                 |  | mm                | 216       |
| wysokość                                                                                                  |  | mm                | 220       |
| głębokość                                                                                                 |  | mm                | 115       |
| <b>Aprobaty/ Certyfikaty</b>                                                                              |  |                   |           |
| General Product Approval                                                                                  |  | Marine / Shipping | other     |



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AV3200-2EB00-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV3200-2EB00-0A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV3200-2EB00-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AV3200-2EB00-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV3200-2EB00-0A&lang=en)

Ostatnia zmiana:

12.02.2021