



Figure similar

Zasilanie elektryczne; 1 faza; PN(KW): 0,072; UPRI(V): 400-230+/-15; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 3; F(HZ): 50...60; Grupa poł./uzwoj.ekran.: II0 /0; Klasa ochronności: I; TA/Klasa izol: 40 /B; W(%): 5; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; Montaż śrubowy / szyna montażowa; EN 61558, EN61131-2 >Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		4AV4103-2EB00-0A
Nazwa markowa produktu		SIDAC
Grupa łączeniowa		II0
świadcstwo kwalifikacyjne		CE
funkcja produktu	• monitorowanie temperatury	Nie
	• monitorowanie izolacji	Nie
	• ochrona zwarciova i przeciążeniowa	Nie
	• obwód zabezpieczający z warystorem	Tak
	stopień ochrony środków roboczych	I
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Wejścia		
liczba faz wejść		1
Rodzaj prądu wejść		AC
napięcie wejściowe	• _1 wartość znamionowa	V 415
	• _2 wartość znamionowa	V 400
	• _3 wartość znamionowa	V 385
	• _4 wartość znamionowa	V 245
	• _5 wartość znamionowa	V 230
	• _6 wartość znamionowa	V 215
wejściowa częstotliwość elektryczna	• minimalny	Hz 50
	• maksymalny	Hz 60
napięcie wejściowe	• minimalny	V 193,5
	• maksymalny	V 439,9
prąd wejściowy	• _1 wartość znamionowa	A 0,32
	• _2 wartość znamionowa	A 0,33
	• _3 wartość znamionowa	A 0,34
	• _4 wartość znamionowa	A 0,54
	• _5 wartość znamionowa	A 0,57
	• _6 wartość znamionowa	A 0,61
wykonanie przyłącza elektrycznego na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze sprężynowe
Wyjścia		
Rodzaj prądu		

• _1 na wyjściu		DC
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	24
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC maksymalny	V	30
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC minimalny	V	20,4
prąd wyjściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	3
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
Względne tętnienie szczytkowe		
• napięcia wyjściowego 1 dla głównego obwodu prądowego maksymalny	%	5

Warunki środowiska

Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00

Dane mechaniczne

rodzaj montażu		Śruby / szyna montażowa
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 84/42
szerokość	mm	84
wysokość	mm	140
głębokość	mm	88

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AV4103-2EB00-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV4103-2EB00-0A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV4103-2EB00-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV4103-2EB00-0A&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021