



Figure similar

Zasilanie elektryczne; 1 faza; PN(KW): 0,144; UPRI(V): 400-230+/-15; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 6; F(HZ): 50...60; Grupa poł./uzwoj.ekran.: II0 /0; Klasa ochronności: I; TA/Klasa izol: 40 /B; W(%): 5; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; Montaż śrubowy / szyna montażowa; EN 61558, EN61131-2 >Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		4AV4106-2EB00-0A
Nazwa markowa produktu		SIDAC
Grupa łączeniowa		II0
świadczenie kwalifikacyjne		CE
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
• obwód zabezpieczający z warystorem		Tak
stopień ochrony środków roboczych		I
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Wejścia		
liczba faz wejść		1
Rodzaj prądu wejść		AC
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	415
• _2 wartość znamionowa	V	400
• _3 wartość znamionowa	V	385
• _4 wartość znamionowa	V	245
• _5 wartość znamionowa	V	230
• _6 wartość znamionowa	V	215
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60
napięcie wejściowe		
• minimalny	V	193,5
• maksymalny	V	439,9
prąd wejściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	0,56
• _2 wartość znamionowa	A	0,58
• _3 wartość znamionowa	A	0,6
• _4 wartość znamionowa	A	0,94
• _5 wartość znamionowa	A	1
wykonanie przyłącza elektrycznego na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze sprężynowe
Wyjścia		
Rodzaj prądu		
• _1 na wyjściu		DC

napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	24
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC maksymalny	V	30
napięcie wyjściowe sygnału pomiarowego na wyjściu analogowym przy DC minimalny	V	20,4
prąd wyjściowy		
• _1 wartość znamionowa	A	6
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
Względne tętnienie szczytkowe		
• napięcia wyjściowego 1 dla głównego obwodu prądowego maksymalny	%	5

Warunki środowiska

Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00

Dane mechaniczne

rodzaj montażu		Śruby / szyna montażowa
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 96/58
szerokość	mm	96
wysokość	mm	152
głębokość	mm	108

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AV4106-2EB00-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV4106-2EB00-0A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV4106-2EB00-0A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV4106-2EB00-0A&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021