



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 230 V 10 kA, 1+N-bieg., D, 8 A

| Wersja                                                                                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                    |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy              |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                           |
| liczba biegunów                                                                                     | 2                                         |
| wersja biegunów                                                                                     | 1-bieg.+N                                 |
| klasa charakterystyki wyzwalania                                                                    | D                                         |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                            | 10 000                                    |
| kategoria przepięciowa                                                                              | III                                       |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 2                                         |
| Napięcie                                                                                            |                                           |
| rodzaj napięcia napięcia robocznego                                                                 | AC                                        |
| <b>napięcie izolacji (Ui)</b>                                                                       |                                           |
| • przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa                                                | 250 V                                     |
| prąd roboczy                                                                                        |                                           |
| • przy 30 °C wartość znamionowa                                                                     | 8 A                                       |
| • 40°C wartość znamionowa                                                                           | 7,39 A                                    |
| • przy 55°C wartość znamionowa                                                                      | 6,37 A                                    |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 8 A                                       |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                           |
| napięcie zasilające przy AC                                                                         | 230 V                                     |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                   | 50/60 Hz                                  |
| napięcie robocze                                                                                    |                                           |
| • przy DC wartość znamionowa maksymalny                                                             | 72 V                                      |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                           |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami           |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                           |
| zdolność łączeniowa prądu                                                                           |                                           |
| • zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa                                                             | 10 kA                                     |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                                          | 10 kA                                     |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                           |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 0,8 W                                     |
| możliwość zainstalowania                                                                            | Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                           |
| <b>właściwość produktu</b>                                                                          |                                           |
| • bezhalogenowy                                                                                     | Tak                                       |
| • możliwość plombowania                                                                             | Tak                                       |
| • nie zawiera silikonu                                                                              | Tak                                       |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie                                              | Tak                                       |

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| dodatkowe                                                               |                      |
| <b>Połączenia</b>                                                       |                      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy                  |                      |
| • minimalny                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                            | 25 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy                  |                      |
| • minimalny                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                            | 25 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową |                      |
| • minimalny                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                            | 25 mm <sup>2</sup>   |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                     | 2,5 N·m              |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny          | 3 N·m                |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>       |         |
| wysokość                             | 90 mm   |
| szerokość                            | 36 mm   |
| głębokość                            | 76 mm   |
| głębokość montażowa                  | 70 mm   |
| liczba jednostek podziału szerokości | 2       |
| pozycja montażowa                    | Dowolny |
| masa netto                           | 290 g   |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>Warunki środowiskowe</b>                 |        |
| temperatura otoczenia podczas pracy         |        |
| • minimalny                                 | -25 °C |
| • maksymalny                                | 55 °C  |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania |        |
| • minimalny                                 | -40 °C |
| • maksymalny                                | 75 °C  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |  |
| General Product Approval      |  |



[Confirmation](#)



|                          |                   |       |             |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

|                          |
|--------------------------|
| <b>Więcej informacji</b> |
|--------------------------|

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL4508-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL4508-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SL4508-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4508-8)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





