





wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 10 kA, 2-bieg., B, 6 A, głęb.=70 mm


| Wersja                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SENTRON                         |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy    |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                 |
| liczba biegunów                                                                                     | 2                               |
| wersja biegunów                                                                                     | 2-bieg.                         |
| klasa charakterystyki wyzwalania                                                                    | B                               |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                            | 10 000                          |
| kategoria przepięciowa                                                                              | III                             |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                               |
| Napięcie                                                                                            |                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                              |
| <b>napięcie izolacji (Ui)</b>                                                                       |                                 |
| • przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa                                                | 440 V                           |
| • przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa                                                | 440 V                           |
| napięcie zasilające przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa                              | 230 V                           |
| prąd roboczy                                                                                        |                                 |
| • 40°C wartość znamionowa                                                                           | 5,63 A                          |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                                      | 5,24 A                          |
| • przy 55°C wartość znamionowa                                                                      | 5,04 A                          |
| • przy temp. 60°C wartość znamionowa                                                                | 4,82 A                          |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 6 A                             |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                 |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                 |
| • przy AC                                                                                           | 400 V                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                        | 60 V                            |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                   | 50/60 Hz                        |
| napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny                                              | 72 V                            |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                 |
| zdolność łączeniowa prądu                                                                           |                                 |
| • przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                                  | 15 kA                           |
| • zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa                                                             | 10 kA                           |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                                          | 35 kA                           |
| klasa ograniczenia energii                                                                          | 3                               |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 2,1 W                           |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                                                                     | infrastruktura / przemysł                               |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u góry</li> <li>• element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u dołu</li> <li>• część składowa produktu współłączy przewód neutralny</li> </ul> | Tak<br>Tak<br>Nie                                       |
| <b>właściwość produktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• właściwości wyłącznika głównego zgodnie z EN 60204-1</li> <li>• bezhalogenowy</li> <li>• możliwość plombowania</li> <li>• nie zawiera silikonu</li> </ul>                | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak                                |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                                                                                                                                                             | Tak                                                     |
| <b>Funkcja produkt</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| wartości nastawy prądu nastawczego (li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                                                                    | 4                                                       |
| wielkość odniesienia prądu nastawczego(li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                                                                 | x In                                                    |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| zdolność wyłączeniowa prądu zwarcowego (Icn) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC zgodnie z UL 10077 i CSA C22.2 nr 235</li> </ul>                                                                                               | 5 kA                                                    |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                   | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                   | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                  | 0,75 mm <sup>2</sup><br>25 mm <sup>2</sup>              |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                | 18<br>4                                                 |
| moment dokręcenia [lbf-in] przy zacisku śrubowym <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                         | 22 lbf-in<br>31 lbf-in                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>                                                                | 2,5 N·m<br>3,5 N·m                                      |
| pozycja kabla przyłączeniowego zasilania                                                                                                                                                                                                     | dowolnie                                                |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                     | 90 mm                                                   |
| szerokość                                                                                                                                                                                                                                    | 36 mm                                                   |
| głębokość                                                                                                                                                                                                                                    | 76 mm                                                   |
| głębokość montażowa                                                                                                                                                                                                                          | 70 mm                                                   |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                                                                                                                                                         | 2                                                       |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                                                                                               | System szybkomocujący                                   |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                                                                                            | Dowolny                                                 |
| masa netto                                                                                                                                                                                                                                   | 292 g                                                   |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| wpływ temperatury otoczenia                                                                                                                                                                                                                  | maks. 95% do 55°C, maks. 55% do 70°C, maks. 35% do 75°C |
| norma                                                                                                                                                                                                                                        | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077             |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                             | ±1 mm przy 5 do 25 Hz; 50 m/s² przy 25 do 150 Hz        |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                                      | -40 °C<br>70 °C                                         |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                              | -40 °C<br>75 °C                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 6                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Environmental footprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| deklaracja środowiskowa produktu(EPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Tak                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 16,8 kg                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1,13 kg                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 15,7 kg                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | -0,00046 kg                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div><a href="#">Confirmation</a></div><div><br/>CCC</div><div><br/>IMQ</div><div><br/>UR</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | EMV                                                                                                                                                                                                                           | Test Certificates |
| <div><div><br/>VDE</div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div><br/>RCM</div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Test Certificates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marine / Shipping |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <div><div><a href="#">Special Test Certificate</a></div><div><br/>ABS</div><div><br/>BUREAU VERITAS</div><div><br/>DNV</div><div><br/>LRS</div><div><br/>RINA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Railway           | Environment                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div><a href="#">Confirmation</a></div><div><a href="#">Confirmation</a></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <div><div><br/>EPD</div><div><a href="#">Environmental Confirmations</a></div><div><a href="#">Environmental Confirmations</a></div></div> |                   |
| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <div>Informacje dotyczące opakowania<br/><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a><br/>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<br/><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a><br/>Industry Mall (Online ordering system)<br/><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4206-6">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4206-6</a><br/>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)<br/><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY4206-6">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY4206-6</a><br/>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)<br/><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4206-6">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4206-6</a><br/>CAx-Online-Generator<br/><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a><br/>Tender specifications<br/><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a></div> |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                   |



# CB



Ostatnia zmiana:

13.01.2024 

