



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 10 kA, 3-bieg., B, 80 A, głęb.=70 mm

| Wersja                                                                                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                          |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy    |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                 |
| liczba biegunów                                                                                     | 3                               |
| wersja biegunów                                                                                     | 3-bieg.                         |
| klasa charakterystyki wyzwalania                                                                    | B                               |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączyńowych) typowy                                             | 10 000                          |
| kategoria przepięciowa                                                                              | III                             |
| stopień zanieczyszczenia                                                                            | 3                               |
| Napięcie                                                                                            |                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                              |
| <b>napięcie izolacji (Ui)</b>                                                                       |                                 |
| • przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa                                                | 440 V                           |
| • przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa                                                | 440 V                           |
| <b>prąd roboczy</b>                                                                                 |                                 |
| • 40°C wartość znamionowa                                                                           | 76,8 A                          |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                                                      | 73,52 A                         |
| • przy 55°C wartość znamionowa                                                                      | 71,84 A                         |
| • przy temp. 60°C wartość znamionowa                                                                | 70,08 A                         |
| • przy AC wartość znamionowa                                                                        | 80 A                            |
| Napięcie zasilania                                                                                  |                                 |
| <b>napięcie zasilające</b>                                                                          |                                 |
| • przy AC                                                                                           | 400 V                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                        | 60 V                            |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                   | 50/60 Hz                        |
| napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny                                              | 72 V                            |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                 |
| <b>zdolność łączyńowa prądu</b>                                                                     |                                 |
| • przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                                  | 15 kA                           |
| • zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa                                                             | 10 kA                           |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 6,7 W                           |
| możliwość zainstalowania                                                                            | infrastruktura / przemysł       |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                                 |
| • element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u góry                                            | Tak                             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u dołu</li> <li>• część składowa produktu współłączy przewód neutralny</li> </ul>                         | Tak<br>Nie                                                   |
| <b>właściwość produktu</b>                                                                                                                                                                         |                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• właściwości wyłącznika głównego zgodnie z EN 60204-1</li> <li>• bezhalogenowy</li> <li>• możliwość plombowania</li> <li>• nie zawiera silikonu</li> </ul> | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak                                     |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                                                                                                                   | Tak                                                          |
| <b>Funkcja produkt</b>                                                                                                                                                                             |                                                              |
| wartości nastawy prądu nastawczego (li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                          | 4                                                            |
| wielkość odniesienia prądu nastawczego(li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                       | x I <sub>n</sub>                                             |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| zdolność wyłączeniowa prądu zwarcowego (I <sub>cn</sub> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC zgodnie z UL 10077 i CSA C22.2 nr 235</li> </ul>                                        | 5 kA                                                         |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                         | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                         | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                        | 0,75 mm <sup>2</sup><br>25 mm <sup>2</sup>                   |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                      | 18<br>4                                                      |
| moment dokręcenia [lbf-in] przy zacisku śrubowym <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                               | 22 lbf-in<br>31 lbf-in                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>                      | 2,5 N-m<br>3,5 N-m                                           |
| pozycja kabla przyłączeniowego zasilania                                                                                                                                                           | dowolnie                                                     |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                     |                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                           | 90 mm                                                        |
| szerokość                                                                                                                                                                                          | 54 mm                                                        |
| głębokość                                                                                                                                                                                          | 76 mm                                                        |
| głębokość montażowa                                                                                                                                                                                | 70 mm                                                        |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                                                                                                               | 3                                                            |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                                                     | System szybkomocujący                                        |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                                                  | Dowolny                                                      |
| masa netto                                                                                                                                                                                         | 508 g                                                        |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                                                                                                        |                                                              |
| wpływ temperatury otoczenia                                                                                                                                                                        | maks. 95% do 55°C, maks. 55% do 70°C, maks. 35% do 75°C      |
| norma                                                                                                                                                                                              | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2                           |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                   | ±1 mm przy 5 do 25 Hz; 50 m/s <sup>2</sup> przy 25 do 150 Hz |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                            | -40 °C<br>70 °C                                              |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                    | -40 °C<br>75 °C                                              |
| liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30                                                                                                                    | 6                                                            |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                                                                                                     |                                                              |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                                                                             | Tak                                                          |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 25 kg    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 1,53 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 23,5 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | 0,026 kg |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |
|--------------------------|-------------------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

|                   |       |         |             |
|-------------------|-------|---------|-------------|
| Test Certificates | other | Railway | Environment |
|-------------------|-------|---------|-------------|

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4380-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY4380-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY4380-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4380-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







