



Figure similar

wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 10 kA, 3+N-bieg., C, 8 A, głęb.=70 mm

| Wersja                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                 | SETRON                          |
| oznaczenie produktu                                                    | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy    |
| Ogólne dane techniczne                                                 |                                 |
| liczba biegunów                                                        | 4                               |
| wersja biegunów                                                        | 3-bieg.+N                       |
| klasa charakterystyki wyzwalania                                       | C                               |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy               | 10 000                          |
| kategoria przepięciowa                                                 | III                             |
| stopień zanieczyszczenia                                               | 3                               |
| Napięcie                                                               |                                 |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                     | AC                              |
| <b>napięcie izolacji (Ui)</b>                                          |                                 |
| • przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa                   | 440 V                           |
| • przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa                   | 440 V                           |
| napięcie zasilające przy pracy jednofazowej przy AC wartość znamionowa | 230 V                           |
| <b>prąd roboczy</b>                                                    |                                 |
| • 40°C wartość znamionowa                                              | 7,51 A                          |
| • przy 50°C wartość znamionowa                                         | 6,99 A                          |
| • przy 55°C wartość znamionowa                                         | 6,72 A                          |
| • przy temp. 60°C wartość znamionowa                                   | 6,43 A                          |
| • przy AC wartość znamionowa                                           | 8 A                             |
| Napięcie zasilania                                                     |                                 |
| <b>napięcie zasilające</b>                                             |                                 |
| • przy AC                                                              | 400 V                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                           | 60 V                            |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                      | 50/60 Hz                        |
| napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny                 | 72 V                            |
| Klasa ochrony                                                          |                                 |
| Stopień ochrony IP                                                     | IP20, z podłączonymi przewodami |
| Zdolność przełączania                                                  |                                 |
| <b>zdolność łączeniowa prądu</b>                                       |                                 |
| • przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                     | 15 kA                           |
| • zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa                                | 10 kA                           |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                             | 20 kA                           |
| klasa ograniczenia energii                                             | 3                               |
| Rozpraszanie                                                           |                                 |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w               | 0,9 W                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                                                                        | infrastruktura / przemysł                                    |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u góry</li> <li>• element składowy produktu zacisk wielofunkcyjny u dołu</li> <li>• część składowa produktu współłączyący przewód neutralny</li> </ul> | Tak<br>Tak<br>Tak                                            |
| <b>właściwość produktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• właściwości wyłącznika głównego zgodnie z EN 60204-1</li> <li>• bezhalogenowy</li> <li>• możliwość plombowania</li> <li>• nie zawiera silikonu</li> </ul>                   | Tak<br>Tak<br>Tak<br>Tak                                     |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe                                                                                                                                                                                | Tak                                                          |
| <b>Funkcja produkt</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| wartości nastawy prądu nastawczego (li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                                                                       | 7,5                                                          |
| wielkość odniesienia prądu nastawczego(li) przy wyzwoleniu I                                                                                                                                                                                    | x In                                                         |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| zdolność wyłączeniowa prądu zwarcowego (Icn) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC zgodnie z UL 10077 i CSA C22.2 nr 235</li> </ul>                                                                                                  | 5 kA                                                         |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                      | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                      | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                   |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                     | 0,75 mm <sup>2</sup><br>25 mm <sup>2</sup>                   |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                   | 18<br>4                                                      |
| moment dokręcenia [lbf·in] przy zacisku śrubowym <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                            | 22 lbf·in<br>31 lbf·in                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>                                                                   | 2,5 N·m<br>3,5 N·m                                           |
| pozycja kabla przyłączeniowego zasilania                                                                                                                                                                                                        | dowolnie                                                     |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                        | 90 mm                                                        |
| szerokość                                                                                                                                                                                                                                       | 72 mm                                                        |
| głębokość                                                                                                                                                                                                                                       | 76 mm                                                        |
| głębokość montażowa                                                                                                                                                                                                                             | 70 mm                                                        |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                                                                                                                                                            | 4                                                            |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                                                                                                  | System szybkomocujący                                        |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                                                                                               | Dowolny                                                      |
| masa netto                                                                                                                                                                                                                                      | 626 g                                                        |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| wpływ temperatury otoczenia                                                                                                                                                                                                                     | maks. 95% do 55°C, maks. 55% do 70°C, maks. 35% do 75°C      |
| norma                                                                                                                                                                                                                                           | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077                  |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                | ±1 mm przy 5 do 25 Hz; 50 m/s <sup>2</sup> przy 25 do 150 Hz |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                                         | -40 °C<br>70 °C                                              |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> </ul>                                                                                                                                       | -40 °C                                                       |

- maksymalny

75 °C

liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30

6

## Zezwolenia Certyfikaty

### General Product Approval



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)



IMQ



UR

### General Product Approval

### EMV

### Test Certificates



VDE

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



RCM

[Special Test Certificate](#)

### Test Certificates

### Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU  
VERITAS



DNV



LRS



RINA

### other

### Railway

### Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY4608-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SY4608-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY4608-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY4608-7)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

13.01.2024 

