




Figure similar

Transformator SITAS; 1 faza; PN/PN(S6)(KVA): 4 /16; UPRI(V): 230+/-5%; USEC(V): 230; ISEC(A): 17,4; F(HZ): 50...60; Grupa pol./uzwoj.ekran.: II0 /0; TA/Klasa izol:55 /H; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; montaż śrubowy; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >uznany przez UL/CSA< >Transformator sterujący< >Transformator separacyjny<

Ogólne dane techniczne

oznaczenie produktu		Transformator SITAS
Nazwa markowa produktu		SIDAC
robocza moc pozorna wartość znamionowa	VA	4 000
Sprawność		0,95
Rodzaj podłączenia transformatorów		II0
świadczenie kwalifikacyjne		CE / cRUus
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Moc chwilowa krótkotrwała	VA	17 800
Względne napięcie zwarcia	%	2,8

Wejścia

liczba faz wejść		1
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	242
• _2 wartość znamionowa	V	230
• _3 wartość znamionowa	V	218
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60

Wyjścia

liczba faz wyjść		1
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	230
Częstotliwość elektryczna wyjścia		
• maksymalny	Hz	60
• minimalny	Hz	50

Warunki środowiska

Klasa termiczna zg. z IEC 60085		H
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	55
Stopień ochrony IP		IP00

Dane mechaniczne

wykonanie przyłącza elektrycznego		
• na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
• na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze sprężynowe
rodzaj montażu		Śruby

Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		UI 150/75
szerokość	m	0,164
wysokość	m	0,27
głębokość	m	0,155
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AT3032-4TT10-0FA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3032-4TT10-0FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AT3032-4TT10-0FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3032-4TT10-0FA0&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021