



Figure similar

Transformator SITAS; 1 faza; PN/PN(S6)(KVA): 4 /16; UPRI(V): 400+/-5%; USEC(V): 230; ISEC(A): 17,4; F(HZ): 50...60; Grupa pol./uzwoj.ekran.: II0 /0; TA/Klasa izol:55 /H; IP00; Typ przyłącza: przyłącze śrubowe; montaż śrubowy; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >uznany przez UL/CSA< >Transformator sterujący< >Transformator separacyjny<

| Ogólne dane techniczne                     |    |                      |
|--------------------------------------------|----|----------------------|
| oznaczenie produktu                        |    | Transformator SITAS  |
| Nazwa markowa produktu                     |    | SIDAC                |
| robocza moc pozorna wartość znamionowa     | VA | 4 000                |
| Sprawność                                  |    | 0,95                 |
| Rodzaj podłączenia transformatorów         |    | II0                  |
| świadcstwo kwalifikacyjne                  |    | CE / cRUus           |
| funkcja produktu                           |    |                      |
| • monitorowanie temperatury                |    | Nie                  |
| • monitorowanie izolacji                   |    | Nie                  |
| • ochrona zwarciova i przeciążeniowa       |    | Nie                  |
| Liczba uzwojeń ekranujących                |    | 0                    |
| Moc chwilowa krótkotrwała                  | VA | 17 800               |
| Względne napięcie zwarcia                  | %  | 3,76                 |
| Wejścia                                    |    |                      |
| liczba faz wejść                           |    | 1                    |
| napięcie wejściowe                         |    |                      |
| • _1 wartość znamionowa                    | V  | 420                  |
| • _2 wartość znamionowa                    | V  | 400                  |
| • _3 wartość znamionowa                    | V  | 380                  |
| wejściowa częstotliwość elektryczna        |    |                      |
| • minimalny                                | Hz | 50                   |
| • maksymalny                               | Hz | 60                   |
| Wyjścia                                    |    |                      |
| liczba faz wyjść                           |    | 1                    |
| napięcie wyjściowe                         |    |                      |
| • _1 wartość znamionowa                    | V  | 230                  |
| Częstotliwość elektryczna wyjścia          |    |                      |
| • maksymalny                               | Hz | 60                   |
| • minimalny                                | Hz | 50                   |
| Warunki środowiska                         |    |                      |
| Klasa termiczna zg. z IEC 60085            |    | H                    |
| temperatura otoczenia wartość znamionowa   | °C | 55                   |
| Stopień ochrony IP                         |    | IP00                 |
| Dane mechaniczne                           |    |                      |
| wykonanie przyłącza elektrycznego          |    |                      |
| • na wyjściu dla głównego obwodu prądowego |    | Przyłącze śrubowe    |
| • na wejściu dla głównego obwodu prądowego |    | Przyłącze sprężynowe |
| rodzaj montażu                             |    | Śruby                |

|                                       |                   |           |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia |                   | UI 150/75 |
| szerokość                             | m                 | 0,164     |
| wysokość                              | m                 | 0,27      |
| głębokość                             | m                 | 0,155     |
| Aprobaty/ Certyfikaty                 |                   |           |
| General Product Approval              | Marine / Shipping | other     |



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AT3032-5AT10-0FA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3032-5AT10-0FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AT3032-5AT10-0FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AT3032-5AT10-0FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3032-5AT10-0FA0&lang=en)

Ostatnia zmiana:

12.02.2021