



Figure similar

Transformator SITAS; 1 faza; PN/PN(S6)(KVA): 0,25 /0,85; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V): 24; ISEC(A): 10,4; F(HZ): 50...60; Grupa pol./uzwoj.ekran.: II0 /0; TA/Klasa izol: 40 /B; IP00; Przyłącze: śrubowe/kabla płaskiego przyłącze; Montaż śrubowy / szyna montażowa; EN 61558-2-2, -2-6 >Uznany przez UL/CSA< >Transformator sterujący< >Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		Transformator SITAS
Nazwa markowa produktu		SIDAC
robocza moc pozorna wartość znamionowa	VA	250
Sprawność		0,89
Rodzaj podłączenia transformatorów		II0
świadcstwo kwalifikacyjne		CE / cRUus
funkcja produktu		
	• monitorowanie temperatury	Nie
	• monitorowanie izolacji	Nie
	• ochrona zwarciova i przeciążeniowa	Nie
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Moc chwilowa krótkotrwała	VA	850
Względne napięcie zwarcia	%	5,4
Wejścia		
liczba faz wejść		1
napięcie wejściowe		
	• _1 wartość znamionowa	V 550
	• _2 wartość znamionowa	V 525
	• _3 wartość znamionowa	V 500
	• _4 wartość znamionowa	V 480
	• _5 wartość znamionowa	V 460
	• _6 wartość znamionowa	V 440
	• _7 wartość znamionowa	V 415
	• _8 wartość znamionowa	V 400
	• _9 wartość znamionowa	V 380
	• _10 wartość znamionowa	V 230
	• _11 wartość znamionowa	V 208
wejściowa częstotliwość elektryczna		
	• minimalny	Hz 50
	• maksymalny	Hz 60
Wyjścia		
liczba faz wyjść		1
napięcie wyjściowe		
	• _1 wartość znamionowa	V 24
Częstotliwość elektryczna wyjścia		
	• maksymalny	Hz 60
	• minimalny	Hz 50
Warunki środowiska		

Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00
Dane mechaniczne		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
- na wyjściu dla głównego obwodu prądowego - na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe / płaskie Przyłącze śrubowe/płaskie
rodzaj montażu		Śruby / szyna montażowa
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 96/58
szerokość	m	0,098
wysokość	m	0,106
głębokość	m	0,118
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AM4042-8DN00-0EA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-8DN00-0EA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM4042-8DN00-0EA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-8DN00-0EA0&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021