




Figure similar

Transformator SITAS; 1 faza; PN/PN(S6)(KVA): 0,63 /2,35;
UPRI(V): 230+/-5%; USEC(V): 24; ISEC(A): 26,3; F(HZ): 50...60;
Grupa poł./uzwoj.ekran.: II0 /0; TA/Klasa izol: 40 /B; IP00;
Przyłącze: śrubowe/kabla płaskiego przyłącze; montaż śrubowy;
EN 61558-2-2, -2-6 >uznany przez UL/CSA< >Transformator sterujący< >Transformator bezpieczeństwa<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		Transformator SITAS
Nazwa markowa produktu		SIDAC
robocza moc pozorna wartość znamionowa	VA	630
Sprawność		0,92
Rodzaj podłączenia transformatorów		II0
świadcstwo kwalifikacyjne		CE / cRUus
funkcja produktu		
• monitorowanie temperatury		Nie
• monitorowanie izolacji		Nie
• ochrona zwarciova i przeciążeniowa		Nie
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Moc chwilowa krótkotrwała	VA	2 350
Względne napięcie zwarcia	%	3,7
Wejścia		
liczba faz wejść		1
napięcie wejściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	242
• _2 wartość znamionowa	V	230
• _3 wartość znamionowa	V	218
wejściowa częstotliwość elektryczna		
• minimalny	Hz	50
• maksymalny	Hz	60
Wyjścia		
liczba faz wyjść		1
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa	V	24
Częstotliwość elektryczna wyjścia		
• maksymalny	Hz	60
• minimalny	Hz	50
Warunki środowiska		
Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00
Dane mechaniczne		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
• na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe / płaskie
• na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe/płaskie
rodzaj montażu		Śruby

Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 150/48
szerokość	m	0,152
wysokość	m	0,144
głębokość	m	0,11
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AM5242-4TN00-0EA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM5242-4TN00-0EA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM5242-4TN00-0EA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM5242-4TN00-0EA0&lang=en

Ostatnia zmiana:

12.02.2021