



Figure similar

Przełącznik kluczykowy, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, CES, SB2, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2 x 62 stopnie wyciąganie klucza I+O+II, możliwe zamknięcia specjalne: SB3, SB4, SB5

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik kluczykowy
wykonanie produktu	Samo urządzenie okrągłe
oznaczenie typu produktu	3SB2
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik kluczykowy
sposób działania napędu	Bez samopowrotu
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nie
materiał napędu	Tworzywo
średnica zewnętrzna napędu	19 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Odblokowanie klucza
Liczba pozycji łączeniowych	3
Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza	I+O+II
Kąt załączenia	
• zgodnie z ruchem wskazówek zegara	62°
• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	62°
Wykonanie zamków	CES
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
•	Nie
• Stopień ochrony IP	IP65
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	300 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Przyląca/ Zaciski	
moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny	0,4 N·m
Warunki środowiska	

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
Kształt otworu instalacyjnego	Okragły
Średnica montażowa	16 mm
wysokość montażowa	20 mm
szerokość montażowa	19 mm
głębokość montażowa	50 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4PB01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-4PB01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-4PB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4PB01&lang=en

Ostatnia zmiana:

6.01.2021