



Figure similar

Przycisk, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czarny, Przycisk, płaski

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS                  |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk                |
| wykonanie produktu                                      | Samo urządzenie okrągłe |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SB2                    |
| Obudowa                                                 |                         |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                       |
| Element uruchamiający                                   |                         |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | Przycisk                |
| sposób działania napędu                                 | Z samopowrotem          |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący       | Nie                     |
| kolor napędu                                            | czarny                  |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                |
| Kształt napędu                                          | Przycisk płaski         |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 19 mm                   |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                         | Brak                    |
| Liczba pozycji łączeniowych                             | 2                       |
| Pierścień frontowy                                      |                         |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                     |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                |
| materiał pierścienia                                    | Tworzywo                |
| kolor pierścienia                                       | Czarny                  |
| Uchwyt                                                  |                         |
| materiał uchwytu                                        | Tworzywo                |
| Ogólne dane techniczne                                  |                         |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE           | Nie                     |
| •                                                       | Nie                     |
| • Stopień ochrony IP                                    | IP65                    |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6        | 20 ... 200 Hz: 5g       |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 000 1/h               |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 10 000 000              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                       |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 07/01/2006              |
| Przylączy/ Zaciski                                      |                         |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny            | 0,4 N·m                 |
| Warunki środowiska                                      |                         |
| temperatura otoczenia                                   |                         |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +70 °C          |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +80 °C          |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3K6                      |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                |                          |
| rodzaj montażu                                       | montaż do płyty czołowej |
| Kształt otworu instalacyjnego                        | Okrągły                  |
| Średnica montażowa                                   | 16 mm                    |
| wysokość montażowa                                   | 8 mm                     |
| szerokość montażowa                                  | 19 mm                    |
| głębokość montażowa                                  | 50 mm                    |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b> |                   |
| General Product Approval      | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2000-0AB01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-0AB01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-0AB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AB01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AB01&lang=en)

Ostatnia zmiana:

6.01.2021