



SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional; licencja typu floating dla jednego użytkownika, oprogramowanie inżynierskie, oprogramowanie+dokumentacja na DVD klucz licencyjny na pamięci USB, klasa A, w 6 językach (de,en,it, fr,es,zh) licencja combo do równoległego wykorzystania SIMOCODE ES 2007 i V16 dla SIMOCODE pro, funkcje online przez interfejs systemowy i PROFIBUS / PROFINET, zint. edytor graficzny (oparty na CFC) pracuje z: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 20(*)

Ogólne dane techniczne

oznaczenie produktu		SIMOCODE ES (TIA Portal).
wersja oprogramowania		V 16
opis produktu		oprogramowanie inżynierskie SIMOCODE pro 3UF7; do wszystkich SIMOCODE pro; licencja Combo do wykorzystania równoległego wersji 2007 i V16 SIRIUS ES; funkcje online poprzez interfejs systemowy i PROFIBUS/PROFINET; parametryzacja poprzez zintegrowany edytor graficzny (bazujący na CFC); klucz licencyjny na pamięci USB
wersja językowa oprogramowania		Niemiecki / angielski / francuski / włoski / hiszpański / chiński
wersja produktu		Professional
licencja produktu		Floating License dla 1 użytkownika
częstotliwość taktowania procesora		
• minimalny	MHz	3 400
system operacyjny wymagany		Microsoft Windows 7 SP1 64 Bit Professional / Ultimate / Enterprise; Microsoft Windows 10 64 Bit Professional / Enterprise Version 1809, 1903 / Enterprise 2015 LTSC / (IoT) Enterprise 2016 LTSC / Enterprise 2019 LTSC / Microsoft Windows Server 2012 64 Bit R2 StdE; Microsoft Windows Server 2016 / 2019 64 Bit Standard
klasa oprogramowania		A
system docelowy		SIMOCODE pro 3UF7

Zalety

element składowy produktu biblioteka elementów		Nie
funkcja produktu		
• funkcja diagnostyczna		Tak
• sterowane pozycjonowanie		Nie
• funkcja symulacyjna		Nie
• funkcja technologiczna		Nie
• funkcja analizy		Tak
• funkcja ruchu		Nie
• funkcja gromadzenia danych		Tak
• funkcja uruchamiania		Tak
• funkcja komunikacji		Tak
• funkcja projektowania		Tak
• funkcja konserwacji		Tak
• funkcja analizy parametrów		Tak
• funkcja parametryzacji		Tak

Wymagania

pojemność pamięci		
• na twardym dysku wymagany	Mbyte	50
• pamięci głównej minimalny	Mbyte	16
rodzaj napędu lub nośnika pamięci wymagany		

• napęd CD-ROM		Nie
• FDD		Nie
• napęd DVD		Tak
Karta graficzna		
Rozdzielczość ekranu w pionie karty graficznej	pixel	1 080
Rozdzielczość ekranu w poziomie karty graficznej	pixel	1 920
liczba kolorów karty graficznej		16 780 000
Software		
oprogramowanie przeglądarkowe wymagany		Nie
oprogramowanie do przeglądania wymagany		Nie
Aprobaty/ Certyfikaty		
other		

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3ZS1322-6CC14-0YA5>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZS1322-6CC14-0YA5>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZS1322-6CC14-0YA5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS1322-6CC14-0YA5&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2022 