



Światło migające, z wbudowaną LED, żółty, AC 230 V, średnica 70 mm

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa markowa produktu                               | SIRIUS                |
| oznaczenie produktu                                  | Element błyskający    |
| wykonanie produktu                                   | z elementem świecącym |
| Ogólne dane techniczne                               |                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                   | AC                    |
| napięcie robocze                                     |                       |
| • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa            | 230 V                 |
| • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa            | 230 V                 |
| Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego      | 10 %                  |
| Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego        | -10 %                 |
| pobierany prąd maksymalny                            | 35 mA                 |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2           | P                     |
| Lampa                                                |                       |
| element składowy produktu element świecący           | Tak                   |
| rodzaj elementu świecącego                           | LED                   |
| Żywotność diody LED                                  | 100 000 h             |
| Wykonanie sygnału optycznego                         | Światło migające      |
| Natężenie oświetlenia                                | 0,91 cd               |
| Natężenie oświetlenia                                | 0,62 ... 1,29 cd      |
| Częstotliwość migania                                | 1 Hz                  |
| Obudowa                                              |                       |
| wysokość                                             | 65,5 mm               |
| szerokość                                            | 70 mm                 |
| średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej | 70 mm                 |
| materiał                                             | PC                    |
| kolor                                                | Żółty                 |
| rodzaj montażu                                       | bagnet                |
| Stopień ochrony IP                                   | IP65                  |
| Warunki środowiska                                   |                       |
| temperatura otoczenia podczas pracy                  | -20 ... +50 °C        |
| Zezwolenia Certyfikaty                               |                       |
| General Product Approval                             | EMV                   |



[Confirmation](#)



other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4450-5BD>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4450-5BD>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4450-5BD>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4450-5BD&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-5BD&lang=en)



**-P**



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 