



Element adaptera interfejsu AS, czarny, z zewnętrznym napięciem pomocniczym, do 4 elementów sygnalizacyjnych, DC 24 V

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł AS-Interface
Ogólne dane techniczne	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
napięcie robocze	
• przy DC wartość znamionowa	18,5 ... 31,6 V
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
pobierany prąd maksymalny	50 mA
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	B
Komunikacja	
wykonanie złącza protokół AS-interface	Tak
Obudowa	
wysokość	67 mm
szerokość	52 mm
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	50 mm
materiał	PC
kolor	Czarny
rodzaj montażu	bagnet
Stopień ochrony IP	IP54
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4228-0BB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4228-0BB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4228-0BB>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4228-0BB&lang=en



8WD42..._ALL

-B



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 