

BD01-AK2X/CEE325S18 TAP-OFF UNIT




Figure similar

Wersja

oznaczenie produktu	Skrzynka odgałęzienia do systemu przewodów szynowych BD01
napięcie robocze przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	400 V

Klasa ochrony

Stopień ochrony IP	IP54
--------------------	------

Obwód główny

częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
prąd roboczy	
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	32 A
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	32 A

Punktów odpływowych

wykonanie skrzynki odpływowej	gniazdo
rozmiar skrzynki odpływowej	2
liczba biegunów skrzynki odpływowej	5

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	176 mm
szerokość	160 mm
długość	265 mm
liczba jednostek podziału szerokości	8
element składowy produktu blokowanie	Tak

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:034281>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/BVP:034281>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:034281

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

8.07.2021 

