



stelaż szer.: 600 mm, głęb.: 400 mm

Wersja	
oznaczenie produktu	stelaż
wykonanie produktu	wersja standardowa
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP00
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1
prąd roboczy wartość nominalna	6 300 A
Stosowność	
możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym	Tak
możliwość integracji	
• instalacja natynkowa	Nie
• instalacja podtynkowa	Nie
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• drzwi wentylacyjne	Nie
właściwość produktu obudowy obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej	Tak
Liczba	
liczba zamknięć	0
liczba drzwi	0
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 000 mm
szerokość	600 mm
głębokość	400 mm
• rodzaj montażu 19-calowe osadzenie	Nie
• rodzaj montażu montaż na podłodze	Tak
• sposób montażu montaż ścienny	Nie
grubość materiału blachy	2,5 mm
masa netto	27,7 kg
materiał	blacha stalowa ocynkowana
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Ap-
proval

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ1206-4BA01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ1206-4BA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1206-4BA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

3.05.2023

